

# KAYAYA SAFETY

KAYASAFETY.COM

DATA SHEET

**RAD**  
WORK POSITIONING  
LANYARD  
KONUMLANDIRMA  
LANYARDI



## **RAD** WORK POSITIONING LANYARD KONUMLANDIRMA LANYARDI

(EN)

- Functional design allowing for space limitation, positioning, descending, ascending and securing by itself
- Increased resistance to external factors thanks to its rope protector sleeve
- 16-110 mm gate opening carabiner options

(TR)

- Alan sınırlaması, konumlandırma, iniş, tırmanış ve emniyet almayı tek başına sağlayabilen fonksiyonel tasarım
- Halat koruma kılıfı ile dış etkilere karşı daha fazla dayanım
- 16-110 mm ağız açıklıklı karabina opsiyonları

### CARABINER OPTIONS / KARABİNA SEÇENEKLERİ



K-7/3A



K-6/A



K-4/KL



K-4A

**Material/Malzeme:** Aluminium/Alüminyum  
**Rope Diameter/Halat Çapı:** 10,5 – 12,7 mm  
**Standard/Standart:** EN 12841, EN 358, EN 15151

**Length/Uzunluk:** 3 m – 5 m – 7 m – 10 m  
**Working Load/Çalışma Yüğü (WLL):** 200 kg  
**E.g./Örnek:** RAD K-6/A K-7/3A L: 3 m

**Note/Not:** Check carabiner section to more select / Daha fazla seçenek için karabina bölümüne bakınız